

**Allested-Vejle Vandværk**  
**Nygade 1**  
**5672 Broby**  
**Att.: Lone H. Hansen**

**Rapportnr.:** AR-25-CG-25102845-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25102845  
**Kundenr.:** CA0006683  
**Modt. dato:** 17.11.2025  
**Valideringskode:** ABD9B735C5

## Analyserapport

**Prøvested:** Allested-Vejle VV - Vandværket - 81060 - V02200052 / 4425005200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.11.2025 kl. 10:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 17.11.2025 - 27.11.2025

| Prøvemærke: Afgang vandværk          |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
|--------------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Lab prøvenr:                         | 835-2025-81571643 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode                                                  | n) Urel (%)          |
|                                      |                   |            | Min.           | Max. |       |                                                         |                      |
| <b>Mikrobiologi</b>                  |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
| Coliforme bakterier 37°C             | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                         | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                     | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012                                         | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker             | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000                                         | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                      | < 1               | CFU/ml     |                | 200  | 1     | ISO 6222:1999                                           | A 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b>       |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
| Ammonium (NH4)                       | < 0.005           | mg/l       |                | 0.05 | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G                          | B 15                 |
| Nitrat                               | 0.74              | mg/l       |                | 50   | 0.3   | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | B 15                 |
| Nitrit                               | < 0.001           | mg/l       |                | 0.01 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.                            | B 15                 |
| Hårdhed, total                       | 18                | °dH        |                |      | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| Calcium (Ca)                         | 120               | mg/l       |                |      | 0.5   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| Magnesium (Mg)                       | 7.1               | mg/l       |                | 50   | 0.1   | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| <b>Organiske samleparametre</b>      |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
| NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof     | 1.7               | mg/l       |                | 4    | 0.1   | DS/EN 1484:1997                                         | B 15                 |
| <b>Metaller</b>                      |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
| Arsen (As)                           | 0.56              | µg/l       |                | 5    | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| Jern (Fe)                            | 0.043             | mg/l       |                | 0.2  | 0.01  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| Mangan (Mn)                          | < 0.002           | mg/l       |                | 0.05 | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| Nikkel (Ni)                          | 0.30              | µg/l       |                | 20   | 0.03  | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B 20                 |
| <b>Pesticider</b>                    |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
| Chloridazon, desphenyl-              | 0.077             | µg/l       |                | 0.10 | 0.01  | M 0336 LC-MS/MS                                         | B 30                 |
| <b>MTBE og nedbrydningsprodukter</b> |                   |            |                |      |       |                                                         |                      |
| Methyl-tert-butylether (MTBE)        | < 0.05            | µg/l       |                | 5    | 0.05  | DS/EN ISO 15680:2004 P&T-GC-MS                          | B 30                 |

### Oplysninger fra prøvetager

#### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Allested-Vejle Vandværk**  
**Nygade 1**  
**5672 Broby**  
**Att.: Lone H. Hansen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25102845-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25102845  
**Kundenr.:** CA0006683  
**Modt. dato:** 17.11.2025  
**Valideringskode:** ABD9B735C5

## Analysereport

**Prøvested:** Allested-Vejle VV - Vandværket - 81060 - V02200052 / 4425005200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 17.11.2025 kl. 10:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 17.11.2025 - 27.11.2025

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2025-81571643 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.           | Max. |     |        |             |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |       |   |      |     |                                                                                            |    |
|---------------------------|--------|-------|---|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |       |   |      |     | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)                      |    |
| pH                        | 7.5    | pH    | 7 | 8.5  |     | DS/EN ISO 10523:2012                                                                       |    |
| Prøvetagning efter flush  | Udført |       |   |      |     | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |    |
| Vandtemperatur            | 9.6    | °C    |   |      |     | DS/EN ISO 19458:2006                                                                       |    |
| Ledningsevne ved 20°C     | 590    | µS/cm |   | 2500 | 15  | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                                                |    |
| Iltindhold                | 8.3    | mg/l  |   |      | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012                                                                        | 15 |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).  
Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Kopi til:**  
Allested-Vejle Vandværk, Erik Magnussen, Kirkevej 27, 5672 Broby  
Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe

27.11.2025



I tvivl om ægtheden?  
Scan QR koden  
Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)



Malte Hansen  
Teamkoordinator Eurofins Miljø Vand A/S

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.